

PFAFF

fine sewing

1163

Hochleistungs-Steppstich-Schnellnäher
High-speed lockstitch sewing machine





PFAFF 1163

Industrieller Stepstich-Schnellnäher (Stichbild 301) für Schließ- und Steppnähte in einem breiten Anwendungsspektrum. Der Schnellnäher kann bei allen Geradstich-Arbeiten an leichten bis mittelschweren Materialien eingesetzt werden.

High speed industrial lockstitch sewing machine (stitch type 301) for general seaming and a wide range of applications. This machine can be used for all straight stitching operations on light to medium-heavy materials.

Leistung

- Leistungsfähiger Schnellnäher mit hoher Drehzahl (bis 5.000 U/min)
- Automatische Schmierung
- Einfache Stichlängenregulierung
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Globale Ersatzteileversorgung durch PFAFF Service und Vertrieb

Qualität

- Sauberes Stichbild
- Gute Stichlängenkontinuität

Flexibilität

- Einsatz in allen Branchen der Nähenden Industrie
- Einfache Umstellung auf verschiedene Materialien und Arbeitsgänge

Performance

- Sewing speed of up to 5,000 s.p.m.
- Low maintenance
- Automatic lubrication
- Very competitive price
- Spare parts interchangeable with other major brands WORLDWIDE





Quality

- Neat seams
- Good feeding characteristics

Flexibility

- Can be used in many different sectors of the sewing industry
- Easy adaptation to different materials and operations

Standard-Versionen / Standard-Versions

Maschine Machines						Max. Drehzahl (U/min.) <i>Speed max. (s.p.m)</i>	Stichlänge (mm) <i>Stitch length (mm)</i>	Ausführung <i>Model</i>
		-900/93	-909/93	-910/93	-911/93			
1163	●					5,000	4.0 mm	B
1163	●	●	●	○	●	5,000	4.0 mm	B
1163	●					3,000	8.0 mm	C
1163	●	●	●	○	●	3.000	5.0 mm	C

●	Standard
○	Option Optional



B-Version



C-Version

- -900/93:
automatischer Fadenabschneider
automatic thread trimmer
- -909/93:
Fadenabstreifeinrichtung
thread wiper
- -910/93:
automatische Presserfußlüftung
automatic presser-foot lifter
- -911/93:
automatische Verriegelungseinrichtung
automatic backtacking device

PFAFF

fine sewing

Technische Daten / Technical Data:



DPx5 CSN

DBx1 BS
9"-18"



5.5 Hand / *by hand*
13 Knie / *by knee*



370



605x235x460



32/30

Hotlines/Hotlines:

Technischer Service / Technical service: +49-175/2243-101

Nähtechnik/Fachberatung / Application consultancy: +49-175/2243-102

Ersatzteile-Hotline / Spare-parts hotline: +49-175/2243-103

PFAFF Industrie Maschinen AG

- Postfach 3020
67653 Kaiserslautern
- Königstr. 154
67655 Kaiserslautern

Telefon: +49-631/200-0

Telefax: +49-631/17202

Internet: www.pfaff-industrial.com

Gedruckt in der BRD
Printed in Germany
dt./engl.
296-12-18953 07/06